A33
Catalizador de Amina

Catalizador A33

Catalizador de Gel de Baja Emisión · Espuma de Poliuretano Flexible



Baja Emisión de Olor | Fuerte Catalizador de Gel | Excelente Balance | Buena Fluidez | Alta Versatilidad

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Catalizador A33** es un líquido incoloro a amarillo pálido formulado con **Trietilendiamina (TEDA) al 33% en Dipropilen Glicol (DPG)**. Es un catalizador de gel de baja emisión con destacado balance y versatilidad, excelente fluidez y amplia compatibilidad con sistemas de poliuretano flexible de tipo poliéter, utilizado en la industria de espumas, colchones y tapicería.

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

PARÁMETRO	VALOR
Apariencia	Líquido incoloro a amarillo pálido
Estado físico	Líquido
Densidad relativa (20/20°C)	1.033
Viscosidad (25°C, cSt)	80
Presión de vapor (37.8°C, mmHg)	2
Solubilidad en agua (20°C)	Miscible
Densidad (25°C)	1.033 g/cm³
Punto de inflamación	88°C
Punto de ebullición	>149°C
Punto de fusión	20°C
Presentación	20 kg / envase

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Fórmula A33:

Dipropilen Glicol (DPG)	67%
Trietilendiamina (TEDA)	33%

Tipo: Catalizador de amina terciaria
Aplicación: Espuma PU flexible (poliéter)

MODO DE APLICACIÓN

El **Catalizador A33** actúa como **catalizador de gel de alto rendimiento** para espumas de poliuretano flexible de tipo poliéter. Proporciona un excelente balance entre reacción de gelificación y soplado, con buena fluidez y uniformidad de celdas.

Dosis de adición: Ajustar según formulación del sistema PU. Consultar con nuestro equipo técnico para optimización.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

⚠ Instrucciones de Almacenamiento

Almacenar en lugar **fresco y ventilado**, alejado de fuentes de calor e ignición. Proteger de la luz solar directa. Mantener el recipiente **herméticamente cerrado**. Manipular con equipos de protección adecuados.